



ADARA 10 SD

Furtun din cauciuc de absorbtie, refulare

Utilizat in aplicatii din industrie si agricultura

Furtun potrivit pentru transportul apei murdare, ape uzate si lichide non-agresive .

Furtun potrivit pentru masinile de vidanare, cisterne etc.

Exterior: SBR
Interior: SBR
Insertii: Textile
Numar insertii: 2
Culoare exterior: Negru
Culoare interior: Negru
Spira: Da

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
19	29	10	30	100	-30 - +80 °C	90	40	725
25	35	10	30	100	-30 - +80 °C	100	40	800
32	42	10	30	100	-30 - +80 °C	128	40	960
38	48	10	30	100	-30 - +80 °C	152	40	1110
45	55	10	30	100	-30 - +80 °C	180	40	1290
51	61	10	30	100	-30 - +80 °C	204	40	1440
63	75	10	30	90	-30 - +80 °C	252	40	1920
76	88	10	30	90	-30 - +80 °C	304	40	2290
80	92	10	30	90	-30 - +80 °C	320	40	2470
90	102	10	30	90	-30 - +80 °C	360	40	2860
102	116	10	30	90	-30 - +80 °C	408	40	3200
127	141	10	30	80	-30 - +80 °C	635	20	5020
152	169	10	25	80	-30 - +80 °C	760	20	6250
203	224	10	25	70	-30 - +80 °C	1015	20	10580
254	272	10	25	60	-30 - +80 °C	1270	10	14390