



SPIRO

Furtun absorbție, refulare din PVC cu spira din oțel, utilizat în aplicații din industrie și agricultură

Furtun potrivit pentru transportul de apă potabilă, apă murdă, îngrășăminte și substanțe chimice ușoare.

Furtun Non- toxic. Spirala din oțel.

Exterior: PVC

Interior: PVC

Culoare exterior: Transparent

Culoare interior: Transparent

Spira: Da

Norma: EU 10/2011 A,B,C,D1

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
8	14.2	5	25	95	-15 - +60 °C	40	60	150
10	16	5	25	95	-15 - +60 °C	50	60	170
12	18	5	25	95	-15 - +60 °C	50	30	200
14	20	5	25	95	-15 - +60 °C	60	30	225
16	22.4	5	25	95	-15 - +60 °C	70	30	270
18	24.4	5	25	95	-15 - +60 °C	80	30	290
20	27	5	25	95	-15 - +60 °C	90	30	350
25	33	4	20	85	-15 - +60 °C	110	30	500
30	38	4	20	85	-15 - +60 °C	140	30	590
32	40	4	20	85	-15 - +60 °C	140	30	645
35	44	4	20	85	-15 - +60 °C	158	30	700
38	47	4	20	85	-15 - +60 °C	170	30	795
40	49	4	20	85	-15 - +60 °C	180	30	865
45	54.8	4	20	80	-15 - +60 °C	200	30	1100
51	60	4	20	80	-15 - +60 °C	230	30	1235
60	71.8	3.6	18	80	-15 - +60 °C	270	30	1700
63	74.8	3.6	18	80	-15 - +60 °C	280	30	1800
70	82	3.6	18	70	-15 - +60 °C	320	30	2005
76	88.2	3.6	18	70	-15 - +60 °C	340	30	2200
80	92.2	3.6	18	70	-15 - +60 °C	360	30	2350
90	103	3	15	70	-15 - +60 °C	410	30	2900
102	115	2.4	12	70	-15 - +60 °C	460	30	3350