



DELTA SD

Furtun absorbție, refulare din PVC
utilizat în aplicații din industrie și agricultură

Furtun utilizat pentru irigații, absorbție și refulare ușoară a apei, apei murdare, fertilizatori, acizi, insecticide etc.

Exterior: PVC
Interior: PVC
Culoare exterior: Transparent-albastru
Culoare interior: Transparent-albastru
Spira: Da
Norma: ISO 1307

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
40001	13	19	8	26	80	-5 - +60 °C	75	50	200
40002	16	22	8	26	80	-5 - +60 °C	85	50	250
40003	19	24	8	26	80	-5 - +60 °C	90	50	280
40005	25	32	8	24	80	-5 - +60 °C	110	50	350
40006	30	37	7	21	80	-5 - +60 °C	125	50	440
40007	32	40	7	21	80	-5 - +60 °C	130	50	460
40008	35	43	6	20	80	-5 - +60 °C	140	50	520
40010	38	46	6	19	80	-5 - +60 °C	155	50	570
40011	40	48	6	19	80	-5 - +60 °C	165	50	590
40012	45	53	6	19	80	-5 - +60 °C	195	50	670
40013	51	59	5	15	80	-5 - +60 °C	215	50	830
40014	55	63	5	15	70	-5 - +60 °C	225	50	880
40015	60	68	5	15	70	-5 - +60 °C	260	50	950
40017	63	72	5	15	70	-5 - +60 °C	275	50	1000
40018	70	79	4	12	70	-5 - +60 °C	310	50	1150
40019	76	86	4	12	70	-5 - +60 °C	335	50	1450
40020	80	90	4	12	60	-5 - +60 °C	350	50	1530
40021	90	100	4	12	60	-5 - +60 °C	415	30	1750
40022	100	111	4	12	60	-5 - +60 °C	450	30	1980
40023	110	122	4	11	50	-5 - +60 °C	500	30	2450
40024	120	132	4	11	50	-5 - +60 °C	620	30	2900
40025	127	140	4	11	40	-5 - +60 °C	660	30	3200
40026	152	169	3	10	30	-5 - +60 °C	750	20	4200
40042	203	2218	2.5	8	20	-5 - +60 °C	930	10	6400