



MERCUR R4FLEX 10 SD

Furtun cauciuc de absorbtie, refulare rezistent la ulei si produse petroliere

Furtun cauciuc de absorbtie, refulare rezistent la ulei si produse petroliere.

Furtun utilizat pentru transportul de hidrocarburi care au un continut aromatic ce nu depaseste 50%. Ideal pentru transportul benzinei și motorinei, in autocisterne pentru benzinarii.

Exterior:	NBR
Interior:	NBR
Insertii:	Textile
Fir antistatic:	Da
Numar insertii:	2
Culoare exterior:	Negru
Culoare interior:	Negru
Spira:	Da

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
16	26	10	30		-40 - +90 °C		61	
19	29	10	30		-40 - +90 °C		61	
22	32	10	30		-40 - +90 °C		61	
25	36	10	30		-40 - +90 °C		61	
30	42	10	30		-40 - +90 °C		61	
32	43	10	30		-40 - +90 °C		61	
35	47	10	30		-40 - +90 °C		61	
38	49	10	30		-40 - +90 °C		61	
40	52	10	30		-40 - +90 °C		61	
42	55	10	30		-40 - +90 °C		61	
45	58	10	30		-40 - +90 °C		61	
51	63	10	30		-40 - +90 °C		61	
60	74	10	30		-40 - +90 °C		61	
63.5	77	10	30		-40 - +90 °C		61	
76	91	10	30		-40 - +90 °C		61	
80	95	10	30		-40 - +90 °C		61	
90	106	10	30		-40 - +90 °C		61	
102	118	10	30		-40 - +90 °C		61	