



ATLAS EN 6134 Ω/T D PREMIUM

ISO 6134 Cat. A tip 2

Furtun cauciuc inalta presiune pentru abur

Furtun cauciuc de inalta presiune pentru abur conform EN ISO 6134/2A. Datorită tubului omogen, extrudat, fără sudură produs din CIIR (clorobutil) acest furtun are un nivel foarte scăzut permeabilitate (mai mică decât furtunurile generale de abur EPDM) și prin urmare, are o șansă redusă de spargere. Armăturile împletite din oțel fac ca acest furtun să fie foarte flexibil.

Furtun utilizat pentru abur saturat la temperaturi pana in 210 °C și abur supraîncălzit (temporar) până la 232 ° C cu maxim presiune de lucru de 18 bar. Rezistentă la caldura, ozon, intemperii, uzura. Prevazut la exterior cu vezicule perforate antispargere.

Exterior:	EPDM
Interior:	Butyl
Insertii:	Otel
Numar insertii:	2
Culoare exterior:	Negru
Culoare interior:	Negru
Electroconductivitate interior:	$R < 10^6 \Omega$
Electroconductivitate exterior:	$R < 10^6 \Omega$
Norma:	ISO 6134 Cat. A tip 2

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	18P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
19	33	18	180		-40 - +210°C	190	61	800
25	40	18	180		-40 - +210°C	250	61	1020
32	48	18	180		-40 - +210°C	320	61	1400
38	54	18	180		-40 - +210°C	380	61	1500
51	69	18	180		-40 - +210°C	510	61	2190