MOGUL OIL® Hydra HVLP 22, 32, 46, 68
DIN 51 524 part 3 HVLP
ULEIURI PENTRU UNGEREA SISTEMELOR HIDRAULICE SI HIDROSTATICE EXTREM DE SOLICITATE

Descriere:
MOGUL OIL® Hydra HVLP 22, 32, 46, 68 sunt uleiuri hidraulice de înaltă performanță fabricate din uleiuri de baza Grupa III si un pachet de aditivi antioxidanți, anticorozivi, antispumanți, antiuzură mecanică, modificatorul viscozității îmbunătățind semnificativ dependența viscozității de temperatură, și agentul de reducere a punctului de solidificare îmbunătățind caracteristicile de funcționare la temperatura joasă. Uleiurile hidraulice **MOGUL OIL® Hydra HVLP 22, 32, 46, 68,** asigura menținerea caracteristicilor de vâscozitate ale produsului pe o gamă largă de temperaturi, protectie foarte buna impotriva coroziunii, precum si stabilitate termica si hidrolitica buna.

Utilizare:
MOGUL OIL® Hydra HVLP 22, 32, 46, 68 se folosesc pentru aplicații staționare și mobile în sistemele hidraulice ale utilajelor din construcții, utilaje forestiere și agricole, cum ar fi macarale, excavatoare, tractoare, platforme de ridicare și prese, care lucreaza pe tot parcursul anului la temperatura mediului inconjurator si in interval de temperatura extinsa.

Aplicațiile tipice ale claselor de viscozitate ale acestei grupe sunt:
- **MOGUL OIL® Hydra HVLP 22** – pentru sisteme de pompe şi instalaţii care functioneaza la intervale de temparatura foarte joasa;
- **MOGUL OIL® Hydra HVLP 32** - pentru sistemele care funcționează la intervale de temperatură joasa (în special iarna);
- **MOGUL OIL® Hydra HVLP 46** - pentru sistemele care funcționează în condițiile climatice obișnuite;
- **MOGUL OIL® Hydra HVLP 68** - pentru sistemele care funcționează la temperaturi ridicate și foarte înalte (exploatare pe tot parcursul anului și îndeosebi vara în condiții neprielnice).

Clasificare, specificații:
ISO 6743/4 HV; DIN 51 502 HV; DIN 51 524 part 3 HVLP; U.S.STEEL 126, 127; Sperry Vickers I-286-S; AFNOR NF E 48-603 (HM-HV); CETOP RP 91H (HM,HV); HOESCH HWN 2333, Thyssen TH N-256 132

Proprietăți caracteristice:
- separă foarte bine aerul și au o capacitate foarte bună de a rezista la formarea continuă a emulsiei;
- tendinta de spumare redusa;
- rezistența excelentă la oxidare, ceea ce permite o viața mai lungă a uleiului (intervale de schimb extinse);
- protecție la coroziune bună, chiar si in prezenta apei;
- excelenta protecție la uzură, eficientă atât în condiții de încărcare redusă cât și în condiții de incarcare ridicate.

DO NOT COPY