

MOGUL OIL®
Synth Traffic L-SAPS 10W40

INFORMATII TEHNICE

MOGUL OIL® Synth Traffic L-SAPS 10W40

API: CJ-4/CI-4/CH-4

ULEI SINTETIC PENTRU MOTOARE DIESEL SURALIMENTATE

Descriere:

MOGUL OIL® Synth Traffic L-SAPS 10W40 este un ulei de motor sintetic bazat pe tehnologia „Low Saps” cu conținut scăzut de cenușă sulfată, fosfor și sulf.

Utilizare:

MOGUL OIL® Synth Traffic L-SAPS 10W40 este recomandat pentru motoarele diesel care îndeplinesc cele mai stricte standarde de emisii Euro VI și Euro V. Este recomandat pentru camioane, tractoare, autobuze care funcționează în cele mai dificile condiții, cu intervale de schimb extinse. Formularea uleiului asigură compatibilitatea deplină cu sistemele de filtrare și convertoarele catalitice din vehicule de generație nouă, dar și cu cele mai vechi.

Clasificare, specificații:

API: CJ-4/CI-4/CH-4; ACEA: E9/E6/E7/E4; MAN M 3477/3575; MB 228.51/228.31; Renault VII RLD-3; Volvo VDS-4; Mack EO-O Premium Plus, EO-N Premium; Cummins CES 2008; Caterpillar ECF-3; MTU Category 2.1.

Proprietăți caracteristice:

- pelicula stabilă a filmului de ulei;
- caracteristici excelente la temperaturi scăzute;
- putere maximă a motorului în condiții oricând de funcționare;
- prelungirea duratei de viață a filtrelor și a perioadelor de schimbare a uleiului;
- curățenia motorului prin păstrarea funinginei în suspensie;
- consum redus de ulei și de combustibil.

Caracteristici:

Parametri	Unitatea de măsură	Valori tipice	Metoda de analiză
Densitate la 20 °C	g/m ³	0.85	EN ISO 3675
Viscozitate cinematică la 100°C	cSt	14.6	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		145	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	225	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-35	ISO 3016
TBN	mg KOH/g	9.0	ISO 3771

Ambalare: 20L și 200L.

Termen de garanție: 5 ani în depozitare.