

MOGUL OIL® Synth Traffic L-SAPS 5W30

API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL

ULEI COMPLET SINTETIC PENTRU MOTOARE DIESEL SURAAALIMENTATE

Descriere:

MOGUL OIL® Synth Traffic L-SAPS 5W30 este fabricat din ulei de bază sintetic și un sistem avansat de aditivi „Low SAPS”.

Utilizare:

MOGUL OIL® Synth Traffic L-SAPS 5W30 este un ulei de motor complet sintetic de tip heavy duty destinat motoarelor moderne ale camioanelor echipate cu sisteme avansate de posttratare a gazelor de ardere, cum ar fi sistemul de recirculare EGR și filtrele de particule diesel (DPF). Datorita aditivilor „Low SAPS”, uleiul asigura protecția maximă a motorului și o performanță prelungită fără probleme a sistemelor de posttratare a gazelor de ardere instalate în vehicule care îndeplinesc cerințele Euro V, Euro VI.

Uleiul are o performanță excelentă la temperaturi scăzute, astfel, motorul este protejat și în timpul pornirii la rece, în perioada de iarna.

Clasificare, specificații:

API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL; ACEA: E4/E6/E7/E9; MAN M3677; MB 228.52, 228.51, 228.31; Volvo VDS-4.5; Renault VI RLD-4/RLD-3; Mack EOS-4.5; MTU Type 3.1, Type 2.1; Scania LDF-4; Deutz DQC IV-18LA; Detroit Diesel DDC 93K218, DDC 93K222; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086, CES 20081; JASO DH-2-17, DAF.

Proprietăți caracteristice:

- pelicula stabilă a filmului de ulei;
- caracteristici excelente la temperaturi scăzute;
- putere maximă a motorului în condiții extreme;
- curățenia motorului prin păstrarea funinginei în suspensie;
- consum redus de ulei și de combustibil.

Caracteristici:

Parametri	Unitatea de masura	Valori tipice	Metoda de analiza
Densitate la 20 °C	g/m ³	0.85	EN ISO 3675
Viscozitate cinematica la 100°C	cSt	11.8	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		150	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	218	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-40	ISO3016
TBN	mg KOH/g	10.8	ISO 3771

Ambalare: 20L și 200L.

Termen de garanție: 5 ani în depozitare.