

**MOGUL OIL® Synth Gear 75W80 GL4**

75W80, API GL-4

**ULEI DE TRANSMISIE MULTIGRAD SEMISINTETIC**

**Descriere:**

**MOGUL OIL® Synth Gear 75W80 GL4** este obtinut din uleiuri de baza de inalta calitate si aditivi speciali cu proprietati anticorozive, antispumante, antioxidante si de extrapresiune care ofera acestui ulei un domeniu larg de aplicare si o lubrifiere optima a transmisiilor in conditii de functionare extreme.

**Utilizare:**

**MOGUL OIL® Synth Gear 75W80 GL4** este destinat folosirii in transmisiile manuale solicitate ale autoturismelor si vehiculelor comerciale, echipamentelor mobile cu diferite transmisii si angrenaje mecanice, inclusiv hipoide, pentru care se recomanda lubrifianti cu nivel de performanta API GL-4.

**MOGUL OIL® Synth Gear 75W80 GL4** poate fi utilizat si pentru punctile spate, unde datorita conditiilor se solicita lubrifianti de transmisie cu o excelenta capacitate de incarcare, intr-un domeniu larg de temperaturi de functionare si unde pot aparea presiuni extreme si incarcari cu soc.

**Clasificare, specificatii:**

API GL-4 MIL-L-2105D ZF TE-ML 07A/ 08, MAN 341 Type Z2.

**Proprietăți caracteristice:**

- comportament foarte bun la presiuni ridicate;
- excelenta stabilitate termica si la oxidare;
- protectie impotriva coroziunii;
- oferă o protecție la uzură optimă;
- protectie deosebita contra uzurii la viteza mica / cuplu mare;
- reduce zgomotul transmisiilor;
- nu atacă materialele de etanșare obișnuite.

**Caracteristici:**

| Parametri                       | Unitatea de masura | Valori tipice | Metoda de analiza |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Densitate la 20 °C              | g/m3               | 0.872         | EN ISO 3675       |
| Viscozitate cinematica la 100°C | cSt                | 8.6           | SR EN ISO 3104    |
| Indice de viscozitate           |                    | 150           | ISO 2909          |
| Punct de inflamabilitate COC    | °C                 | 196           | SR EN ISO 2592    |
| Punct de curgere                | °C                 | -45           | ISO3016           |

**Ambalare:** 20L, 200L si 1000L.

**Termen de garantie:** 5 ani in depozitare.