

MOGUL OIL® Synth Gear 75W90 GL5
75W90, API GL-5
ULEI DE TRANSMISIE MULTIGRAD SEMISINTETIC

Descriere:

MOGUL OIL® Synth Gear 75W90 GL5 este obtinut din uleiuri de baza de inalta calitate si aditivi speciali cu proprietati anticorozive, antispumante, antioxidante si de extrapresiune care ofera acestui ulei un domeniu larg de aplicare si o lubrifiere optima a transmisiilor in conditii de functionare extreme.

Utilizare:

MOGUL OIL® Synth Gear 75W90 GL5 este destinat folosirii in transmisiile manuale solicitate ale autoturismelor si vehiculelor comerciale, echipamentelor mobile cu diferite transmisii si angrenaje mecanice, inclusiv hipoide, pentru care se recomanda lubrifianti cu nivel de performanta API GL-5.

MOGUL OIL® Synth Gear 75W90 GL5 poate fi utilizat si pentru punctile spate, unde datorita conditiilor se solicita lubrifianti de transmisie cu o excelenta capacitate de incarcare, intr-un domeniu larg de temperaturi de functionare si unde pot aparea presiuni extreme si incarcari cu soc.

Clasificare, specificații:

API GL-5 MIL-L-2105D ZF TE-ML 07A/ 08, MAN 341 Type Z2, 342 Type M2, DAF MIL-PRF-2105E, IVECO MIL-PRF-2105E, MIL PRF-2105E.

Proprietăți caracteristice:

- comportament foarte bun la presiuni ridicate;
- excelenta stabilitate termica si la oxidare;
- protectie impotriva coroziunii;
- oferă o protecție la uzură optimă;
- protectie deosebita contra uzurii la viteza mica / cuplu mare;
- reduce zgomotul transmisiilor;
- nu atacă materialele de etanșare obișnuite.

Caracteristici:

Parametri	Unitatea de masura	Valori tipice	Metoda de analiza
Densitate la 20 °C	g/m3	0.875	EN ISO 3675
Viscozitate cinematica la 100°C	cSt	16.5	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		173	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	205	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-33	ISO3016

Ambalare: 20L, 200L si 1000L.

Termen de garantie: 5 ani in depozitare.