

MOGUL OIL®

Super Gear 80W90 GL5

80W90, API GL-5

ULEI DE TRANSMISIE MULTIGRAD CU PROPIETATI EP

Descriere:

MOGUL OIL® Super Gear 80W90 GL5 este obtinut din uleiuri de baza rafinate și un pachet de aditivi foarte performant, cu caracteristici îmbunătățite pentru utilizare la presiuni ridicate.

Utilizare:

MOGUL OIL® Super Gear 80W90 GL5 este destinat folosirii in transmisiile autovehiculelor si a vehiculelor grele precum si a utilajelor industriale hipoidale, melcate, in special pentru condiții de exploatare extreme. Se poate utiliza pe tot cursul anului, avantajoasă fiind utilizarea acestuia la temperaturi scăzute, dar și la temperaturi obișnuite sau ridicate, unde garantează fiabilitatea cutiei de viteze. Utilizarea produsului în aplicații industriale (de exemplu, cutii de viteze industriale extrem de solicitate care lucrează într-o gamă de temperatură foarte largă) este, de asemenea, posibilă.

Clasificare, specificații:

API GL-5; MAN 342 type M1; MIL-L-2105D

Proprietăți caracteristice:

- asigură o funcționarea impecabilă a angrenajelor chiar și în cele mai grele condiții de funcționare și la oscilații mari de temperatură;
- strat de lubrifiere stabil;
- oferă o protecție la uzură optimă;
- reduce zgomotul de rulare;
- nu atacă materialele de etanșare obișnuite.

Caracteristici:

Parametri	Unitatea de masura	Valori tipice	Metoda de analiza
Densitate la 20 °C	g/m3	0.880	EN ISO 3675
Viscozitate cinematica la 40°C	cSt	158	SR EN ISO 3104
Viscozitate cinematica la 100°C	cSt	16	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		105	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	205	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-33	ISO3016

Ambalare: 20L, 200L.

Termen de garantie: 5 ani in depozitare.