

MOGUL OIL® T 90 EP 2

T90EP2, API GL-4

ULEIURI MONOGRADE DE TRANSMISIE AUTO

Descriere:

MOGUL OIL® T90 EP2 este obtinut din uleiuri minerale rafinate formulate cu aditivi performanti care confera protectie la uzura, coroziune, rugina, oxidare, rezistenta la presiuni ridicate.

Utilizare:

MOGUL OIL® T90 EP2 se utilizeaza pentru lubrifierea transmisiilor prin angrenaje ale autovehiculelor (cutii de viteze, casete de directie) si la alte sisteme de transmisii mecanice, cu dantura dreapta, melcata sau elicoidala, care functioneaza in conditii moderate de sarcina si viteza.

Clasificare, specificații:

API GL-4

Proprietăți caracteristice:

- protectie la uzura, coroziune, rugina, oxidare;
- rezistenta la presiuni ridicate.

Caracteristici:

Parametri	Unitatea de masura	Valori tipice	Metoda de analiza
Densitate la 20 °C	g/m3	0.915	EN ISO 3675
Viscozitate cinematica la 40°C	cSt	150	SR EN ISO 3104
Viscozitate cinematica la 100°C	cSt	17	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		90	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	220	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-18	ISO3016

Ambalare: 20L, 200L.

Termen de garantie: 5 ani in depozitare.